

Popis specifikačního kódu

LRN **1** **2** **3** **4** **5** **6** - **7** **8** **9**

1	Typ, provedení
H	Horizontální, vodorovný
V	Vertikální, svislý
R	Radiální, pravouhlý

2	Materiál spínače
3	Nylon 6.6 (-30 až 130 °C)
4	Spínač hliníková slitina, plovák Nylon 6.6
5	Polypropylen plněný sklem (-30 až 130 °C)

3	Spínací volby
0	Spínací kontakt 100 V ss, 120 V stř.
1	Spínací kontakt 100 V ss, 250 V stř.

4	Materiál těsnicí podložky
S	Sílikon
N	Nitril
0	Není, montáž z venku, závit 1/2"NPT

5	Montážní volby
0	Montáž zevnitř, podložka a matice M16x2
1	Podložka a matice M16x2, kompresní průchodka
2	Montáž z venku, závit 1/2" NPT
3	Montáž z venku, závit 1/4" NPT
4	Univerzální sada, podložky, matice M16x2, kompresní průchodka pro montáž z venku

6	Vývody
1	0,5 m dvoužilová šňůra, izolace PVC
2	2 m dvoužilová šňůra, izolace PVC
3	5 m dvoužilová šňůra, izolace PVC
4	2 m dvoužilový kabel

7,8,9 **Zákaznické specifikace**

Uvedená tabulka je pouze pro rozluštění specifikačního kódu. Není možné vytvářet libovolné kombinace.